

# Tess 400 Installation Manual



ⒼⒷ Please read these instructions in full prior to starting your installation.

Ⓓ Diese Anleitungen bitte vor Beginn der Montage beachten.

Ⓕ A lire attentivement avant le début du montage.


## Bedienungsanleitung

## Instructions de montage



Assessed to ISO 9001  
Cert/Ref No. 1166

**Guthrie Douglas**



| GB | Ref. | Description              | Qty | Ref. | Description                            | Qty |
|----|------|--------------------------|-----|------|----------------------------------------|-----|
|    | 1    | Head box top cover       | 1   | 9    | Double return pulley                   | 2   |
|    | 2    | Head box bottom cover    | 1   | 10   | Double return pulley mounting bracket* | 2   |
|    | 3    | Roller                   | 1   |      |                                        |     |
|    | 4    | Motor drive assembly     | 1   |      |                                        |     |
|    | 5    | Spring cassette          | 1   |      |                                        |     |
|    | 6    | Roller mounting brackets | 2   | 11   | Cable                                  | 1   |
|    | 7    | Hem bar assembly         | 1   | 12   | Relieving roller assembly*             | 1   |
|    | 8    | Hem bar end caps         | 2   | –    | Fitting kit                            | 1   |
|    |      |                          |     | –    | Instruction kit                        | 1   |

\* optional.


| D | Ref. | Beschreibung         |   | Ref. | Beschreibung          |   |
|---|------|----------------------|---|------|-----------------------|---|
|   | 1    | Oberes Kastenprofil  | 1 | 9    | Zweifache Umlenkrolle | 2 |
|   | 2    | Unteres Kastenprofil | 1 | 10   | Umlenkrolle-Lager*    | 2 |
|   | 3    | Tuchwelle            | 1 |      |                       |   |
|   | 4    | Motor-kassette       | 1 |      |                       |   |
|   | 5    | Federkassette        | 1 | 11   | Seil                  | 1 |
|   | 6    | Halte-rungskonsole   | 2 | 12   | Zwischenstützrolle*   | 1 |
|   | 7    | Fallstab             | 1 | –    | Montagekit            | 1 |
|   | 8    | Fallstab-kappe       | 2 | –    | Montage-Anleitungen   | 1 |

\*Optionen

| F | Ref. | Désignation        |   | Ref. | Désignation                      |   |
|---|------|--------------------|---|------|----------------------------------|---|
|   | 1    | Caisson supérieur  | 1 | 9    | Poulie de renvoi double          | 2 |
|   | 2    | Caisson inférieur  | 1 | 10   | Equerre de montage de la poulie* | 2 |
|   | 3    | Tube d'enroulement | 1 |      |                                  | 2 |
|   | 4    | Cassette moteur    | 1 |      |                                  | 2 |
|   | 5    | Cassette resort    | 1 |      |                                  |   |
|   | 6    | Console            | 2 | 11   | Câble                            | 1 |
|   | 7    | Barre de charge    | 1 | 12   | Kit rouleau fou*                 | 1 |
|   | 8    | Embout de barre    | 2 | –    | Kit de montage                   | 1 |
|   |      |                    |   | –    | Instructions de montage          | 1 |

\*Options.


# System Preparation / Vorbereitung / Pré montage



GB Remove the spring cassette or motor from the tube.

D Motor oder Federkassette herausnehmen.


F retirer la cassette moteur ou ressort du tube.



GB The fabric should have a 15mm pocket both ends.

D Tuch mit 2 Nähten von 15 mm.


F La toile comporte 2 coutures de 15 mm.



GB Insert the fabric into the groove of the barrel with 5 or 6mm rod.

D Tuch in die Nut schieben (5 oder 6 mm Keder).


F Insérer la toile dans la gorge du tube (jonc 5 ou 6 mm).



GB Replace the barrel in the bottom cover.

D Die Welle wieder in den Kasten legen.


F Replacer le tube d'enroulement dans le ½  
caisson inférieur.



Ⓖ With a test switch wind the fabric onto the roller. Important – standard system – motor on the left as shown.

Ⓓ Mit Hilfe des Einstellschalters das Tuch auf die Welle einrollen. Achtung: Standardsystem, Motor auf der linken Seite, wie gezeigt.

Ⓕ Avec l'inter de réglage, enrouler la toile sur le tube. Attention: système standard, moteur coté gauche comme indiqué.




Ⓖ Insert the fabric into the groove of the hem bar with 5 or 6mm rod.

Ⓓ Fallstab auf das Tuch gleiten (4 oder 5 mm Keder).

Ⓕ Glisser la barre de charge sur la toile (jonc 4 ou 5 mm).


## Site fitting / Befestigung / Montage



Ⓖ Remove the barrel from the bottom cover.

Ⓓ Die Welle von Kasten enlegen.

Ⓕ Enlever le tube d'enroulement du caisson.




Ⓖ Drill drainage holes in cover as required (only for upward facing units).

Ⓓ Dränagelöcher in Kasten bohren (nur für Anlage mit Kasten unten).


Ⓕ Percer des trous de drainage dans le caisson (pour systèmes avec caisson en dessous).

## Set out site / Einrichfung / Mise en place




⊗ To ensure squareness of setting out, the diagonal measurements 'A' and 'B' should be equal.

⊗ Um die Rechtwinkligkeit beim Aufstellen zu garantieren, sollten die diagonalen Maße "A" und "B" gleich sein. ⊗ Pour garantir l'équerrage du montage, les mesures diagonales 'A' et 'B' doivent être égales.




- ⒸB Replace the barrel in the bottom cover.
- Ⓓ Die Welle wieder in den Kasten legen.
- Ⓕ Replacer le tube d'enroulement dans le ½ caisson inférieur.




- ⒸB Fit relieving roller (when supplied).
- Ⓓ Die Stützroller installieren (falls mitgeliefert).
- Ⓕ Monter le rouleau fou (si nécessaire).


# Tension cable installation / Zugseil installieren / Montage de cable de tension




- GB Pull the cable through the hem bar. Fit hem bar end caps.
- D Seil durch den Fallstab ziehen. Kappen befestigen.
- F Passer le câble par la barre de charge. Fixer les embouts.




- GB Pull the cable through both return pulleys, diverting pulleys and back to the cable drums.
- D Seil durch Umlenkrollen und seitlichen Rollen bis zu den Seiltrommeln führen.
- F Passer le câble par les poulies de renvoie et latérales pour arriver aux tambours.





- GB
  1. Wind 2 turns on to the drum.
  2. Insert the cable into the drum and through locking device.
  3. Check the cable will not pull out.
  4. Insert the cable in the drum at the opposite side and leave about 500mm slack.
- D
  1. Seil 2 mal auf die Trommel aufrollen.
  2. Seil in den trommelschlitz einhacken.
  3. Die korrekte Stelle des Seils auf der Trommel prüfen.
  4. Seil in die andere Trommel einhacken. Zirka 500 mm Spiel lassen.
- F
  1. Enrouler 2 tours de câble sur le tambour.
  2. Insérer le câble dans le dispositif d'ancrage du tambour.
  3. Contrôler la bonne position du câble sur le tambour.
  4. Insérer le câble dans l'autre tambour. Laisser environ 500 mm de jeu.




- Ⓔ Cut off excess cable and apply a light tension.
- Ⓓ Festliches Seil abschneiden und mit dem Spannungswerkzeug leicht spannen.
- Ⓕ Couper le câble restant et tendre légèrement avec l'outil.



- Ⓔ Check before the final commissioning that the cable is correctly on pulley.
- Ⓓ Vor der Inbetriebnahme, die korrekte Stelle des Seils auf den Rollen prüfen.
- Ⓕ Avant la mise en service, contrôler la bonne position du câble sur les poulies.




- Ⓔ Set the limit positions (refer to motor manufacturers instructions enclosed).
- Ⓓ Endschalter-Positionen einstellen (beiliegende Motorhersteller-Anleitungen bitte beachten).
- Ⓕ Ajuster les fins de course (prière de consulter la notice du moteur ci-jointe).




- Ⓔ Apply the final tension to the blind. 10 to 20 turns according to the system size.
- Ⓓ Die richtige Spannung geben: 10 bis 20 Umdrehungen je nach Systemgröße.
- Ⓕ Appliquer la tension finale: 10 à 20 tours selon la taille du système.





- ⒸⓅ Track the blind using the built in swivel plates.
- Ⓓ Die Welle ist durch 2 Einstellschlitze bewegbar.
- Ⓕ Possibilité de régler l'alignement de la toile grâce aux lumières des plaques latérales.




- ⒸⓅ Replace the top hood
- Ⓓ Das obere Kastenprofil befestigen.
- Ⓕ Replacer le ½ caisson supérieur.

## Wiring/ Verkabelung/ Câblage

|         |                                        |                          |
|---------|----------------------------------------|--------------------------|
| E/ E/ T | green-yellow/<br>Grün-Gelb/ vert-jaune | earth/ Erde/ terre       |
| N/ N/ N | blue/ Blau/ bleu                       | neutral/ Neutral/ neutre |
| L/ P/ P | black/ Schwarz/ noir                   | live/ Phase/ phase       |
| L/ P/ P | brown/ Braun/ brun                     | live/ Phase/ phase       |

supply required: 240V AC – 1,2 A  
erforderliche Stromversorgung: 240 V Wechselstrom - 1,2 A  
alimentation: 240 V alternatif – 1,2 A



- ⒸⓅ Never wire 2 standard motors in parallel, use relais.
- Ⓓ Nie 2 Standardmotoren parallel schalten, Trennrelais benutzen.
- Ⓕ Ne jamais brancher 2 moteurs standard en parallèle, utiliser des relais.

---

# Maintenance

- ⒼⒷ The tension system contains no serviceable parts. Where required, replacement components should be sought from the supplier of the equipment.

A regular 6 monthly inspection of the blind system is recommended.

- Visual inspection – Check for fabric damage, foreign objects that would impede the operation of the blind, tension cable wear or damage and free running of all pulleys within tension system.
- Fixings – Ensure all fixings are tight and that the correct width of the guides is maintained over their length.
- Operate blind via test switch – Ensure correct fabric tracking and stopping position of fabric. Adjust as necessary.
- Electrics – Check all wiring for loose connectors or damaged cabling. Where fitted, check operation of any automatic devices such as wind over-ride.

The above is meant as an indication of the maintenance requirements of the Tess system.

For further details or queries, please refer to your original supplier.

- ⒼⒹ Diese Gegenzuganlage besitzt Originalteile die bei Wartung nur von dem Systemhersteller zu besorgen sind.

Trotz hochwertiger Komponenten, ist es empfohlen das System alle 6 Monate zu prüfen:

- Sichtkontrolle: Tuch, Seil, Rollen, Fremdoobjekte die das System stören können.
- Befestigung: Schrauben, Führungsschiene-Position, Diagonale,...
- Bewegung: Tuchlauf und Endstoppositionen prüfen.
- Elektroanschluss: Kabel und automatische Steuerungen prüfen.

Diese Angaben sind nur Richtlinien für eine normale Systemwartung. In allen Fällen sind Ihre eigenen Methoden zu beachten. Falls noch Fragen offen sind, bitte an den Hersteller wenden.

- ⒼⒺ Ce système de tension de toile comporte des pièces originales qui, lors d'entretien, sont à commander uniquement chez le constructeur.

Malgré l'utilisation de composants fiables, il est recommandé de vérifier le système tous les 6 mois :

- Contrôle visuel: toile, câble, poulies, objets étrangers pouvant perturber la bonne marche du système.
- Fixations: vis.
- Mouvement: enroulement de la toile et position des fins de course.
- Branchements: vérifier les câbles d'alimentation électrique ainsi que les bons branchements des automatismes.

Ces indications ne sont qu'indicatives. Dans tous les cas vos propres méthodes de contrôle sont à employer. Si malgré cela des questions subsistent, veuillez vous adresser au fournisseur du système.

---

## DECLARATION OF INCORPORATION

according to

73/23/EEC – Low Voltage Directive.

89/336/EEC – Electromagnetic compatibility.

BSEN61000-6-4: 2001 – Electromagnetic compatibility.

BSEN61000-6-2: 2005 – Electromagnetic compatibility.

EN60439-1: 1999 – Low voltage switch gear and control gear assemblies

We,

**Guthrie Douglas Group Ltd**

**12 Heathcote Way, Heathcote Industrial Estate, Warwick**

**CV34 6TE**

hereby declare that the following products conform with the above EC directives and are only intended for installation with : Solar Shading Systems

Model:

Part Numbers:

Tess

100, 101, 102, 120, 140, 200, 308, 312, 400, 401, 402, 420, 440, 512,

600, 601, 602, 640, 660

Blind Mechanisms

Description:

The Systems must be installed as per Guthrie Douglas Instructions and relevant E.U. and Local regulations.

## Guthrie Douglas

**Guthrie Douglas Group Ltd**

12 Heathcote Way, Heathcote Industrial Estate

GB Warwick CV34 6TE

Telephone: +44 1926 310 850 Fax: +44 1926 832 914

E-mail: [solar@guthriedouglas.com](mailto:solar@guthriedouglas.com) Web Site: [www.gdsolarcontrol.com](http://www.gdsolarcontrol.com)

Tess 400 Installation Manual 06.14